

**Puszka aluminiowa z tubusem  
serii 1975 – prod. Burghart -  
karta katalogowa.**



**Oznaczenie puszki: 1975 – 1PLA.**

Puszka okrągła z naturalnego anodowanego aluminium (odlew). Wykonanie **IP 67**.

Z wystającym (ok. 37 mm) tubusem (rodzaj mocnego wypustu na kabelki).

Do podłóg czyszczonych na mokro. Np. maszynami czyszczącymi.

Tubus nieużywany - bez problemu chowany w puszcze (patrz zdjęcie niżej).

Konstrukcja puszki ciężka, najazdowa.

Stopki i śruby poziomujące: *jako opcja*.

W puszcze możliwość montażu **2 pełnych gniazd 45 x 45 mm + 2 poj. gniazd RJ45**.



*Widok zamontowanej puszki 1975 ze schowanym i wysuniętym tubusem.*

## Obsługa wymiowanego tubusa.

Krok 1. Zdjęcie dekielka i wyjęcie tubusa z puszki.



Krok 2. Obrót tubusa o 180° i włożenie go w tej pozycji do puszki.  
Następnie zamontowanie dekielka.



## Wymiarowanie puszki **1975**.

Min. zagłębienie samej puszki (bez stopek i śrub poziomujących): 90 mm.

Średnica zewn. korpusu puszki:  $\varnothing 155$  mm.

Średnica tubusa:  $\varnothing 124$  mm.

Wysokość wystającego tubusa: 37 mm.

Wysokość tubusa do fasolki (bocznego wypustu na kabelki): ok. 20 mm.

Zakres poziomowania (stopki i śruby poziomujące): 95 – 115 mm.

