

Jak rozszyfrować oznaczenia katalogowe pokryw uchylnych i puszek podłogowych.

Często spotykają się Państwo z oznaczeniami puszek podłogowych i pokryw uchylnych standardu **Electraplan**, otrzymując n.p. oferty handlowe.

Również w katalogach, prospektach, kartach katalogowych, itp.

Jest w tych oznaczeniach pewna filozofia(systematyka).

Poniższe zestawienia pozwolą Państwu na proste rozszyfrowanie skrótów literowych i cyfr, zawartych w tych oznaczeniach.

1. Pokrywy uchylne standardowe.

KD	(R)	1		Q	3	R	5	7011	Oznaczenie typu pokrywy uchylnej
-----------	------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	-------------	---

Objaśnienie poszczególnych elementów **oznaczenia typu (modelu) pokrywy uchylnej** :

KD									pokrywa uchylna z poliamidu, standardowa
	(R)								system regulacji zagłębienia puszek montażowych w pokrywie uchylnej, oznaczany jako „ Rastec ” Uwaga: system „ Rastec ” ma tylko kilka pokryw uchylnych!
		0							mocowanie pokrywy w wylewce z niszami od spodu; jako uchwyty mocujące służą do tego metalowe pazurki
		1							mocowanie pokrywy do puszek podłogowych , kanałów współpoziomych ESS i kanałów napodłogowych; grubość blachy kanałów lub profilu puszek podłogowej: w zakresie: 5 – 15 mm , Uwaga: KD1...= zawsze wylewka betonowa pełna.
		2							mocowanie pokrywy w podłodze podniesionej ; grubość płyty podłogi podniesionej : 15 – 35 mm ,
		3							mocowanie pokrywy w podłodze podniesionej ; grubość płyty podłogi podniesionej : 35 – 50 mm ,
				Q					kształt pokrywy kwadratowy
				R					kształt pokrywy okrągły
				E					kształt pokrywy prostokątny
					2				w pokrywie 2 puszki montażowe GB..., n. p. GB2
					3				w pokrywie 3 puszki montażowe GB...,n. p. GB3
					4				w pokrywie 4 puszki montażowe GB, n.p. GB4 M4/45 lub GB4 M6/45; puszki montażowe GB4.....służą do skośnego montażu gniazd
						R			ramka dociskająca wykładzinę, n. p. dywanową, pcv
						K			kant (pionowa krawędź) do gresu, terakoty, panelu podł.

						5		wysokość ramki lub kantu = ca. 5 mm
						8		„ „ „ = ca. 8 mm
						12		„ „ „ = ca. 12 mm
						1019		kolor ramki(kantu) beżowy
						7011		„ „ „ szary
						8014		„ „ „ brązowy
						9005		„ „ „ czarny

2. Puszki podłogowe.

2.1. Puszki podłogowe **uniwersalne**

(puszki dla kilku pokryw, w tym dla pokryw okrągłych):

UD	H	2	50-110	Oznaczenie typu puszki podłogowej uniwersalnej
UD				puszka podłogowa do wylewki betonowej
	H			puszka na łapach , z folią osłonową z boków
	B			puszka z blachą od spodu , z folią osłonową z boków
		2		puszka pod pokrywy z 2 puszkami montażowymi, n.p. GB2, GB4 M8
		3		puszka pod pokrywy z 3 puszkami montażowymi, n.p. GB3
			50 - 110	zakres poziomowania puszki : 50 - 110 mm
			70 - 130	„ „ „ : 70 - 130 mm

2.2. Puszki podłogowe **standardowe**

(każda puszka pod konkretną pokrywą uchylną):

UD	H	Q	2	50 - 110	Oznaczenie typu puszki podłogowej standardowej
UD					puszka podłogowa do wylewki betonowej
	H				puszka na łapach , z folią osłonową z boków
	B				puszka z blachą od spodu , z foli osłonową z boków
		Q			kształt puszki podłogowej kwadratowy (pod kwadratową pokrywą)
		E			kształt puszki podłogowej prostokątny (pod pokrywą prostokątną)
			2		puszka pod pokrywą uchylną z 2 puszkami montażowymi, n.p.GB2, GB4 M8/45
			3		puszka pod pokrywą uchylną z 3 puszkami montażowymi, n.p.GB3
			4		puszka pod pokrywą uchylną z 4 puszkami montażowymi, n.p. GB4 M4/45,GB4 M6/45, GBM/50, GB4 M4/50
				50 - 110	zakres poziomowania puszki podłogowej : 50 - 110 mm
				70 - 130	„ „ „ „ : 70 - 130 mm

Uwaga: możliwe inne (większe; powyżej 130 mm) zakresy poziomowania puszek podłogowych.