

Pokrywy uchylne z blachy nierdzewnej.



Kasety z blachy nierdzewnej, wykonane jako **pokrywy uchylne**;
z zawiasową klapą i wypustem na kabelki.

Ramka zewnętrzna, dociskająca wykładzinę (wklejenie wykładzin w klapę)
o wys. **12 mm**.

Przeznaczenie: podłogi czyszczone wyłącznie **na sucho**.

Gniazda montowane **w puszkach montażowych**, montowanych w systemie **Rastec**
(regulacja skokowa - przestawianie puszek montażowych od 0 do maks. 18 mm).

Pokrywy z blachy nierdzewnej mają jeden, **uniwersalny system mocowania** (tak, jak pokrywy **nowej serii**).

Mocowanie jest takie same dla puszki podłogowej, kanału ESS czy płyty podłogi podniesionej.

Min zagłębienie pokryw z blachy nierdzewnej: **77 mm**.

Kształt pokryw tej serii: kwadrat lub prostokąt.

W systemie **Electraplan** dostępne są 4 wykonania takich pokryw.

Poniżej przedstawione zostaną poszczególne pokrywy z blachy nierdzewnej.

1. Pokrywa kwadratowa typ **VQ12 R12 E3**.

Pokrywa kwadratowa z blachy nierdzewnej do montażu w podłogach czyszczonych na sucho. Z ramką **R12** (dociskającą wykładziny zewnętrzne).

W klapie można wkleić wykładziny miękkie i twarde o maks. grubości 12 mm.

W pokrywie można zamontować maks. **12 gniazd M45 w 3** puszkach montażowych **GBV4**.

Puszki montażowe opuszczane (regulacja skokowa) w systemie **Rastec**.

Pokrywa **VQ12 R12 E3** posiada jeden uniwersalny zespół mocujący (do puszek podłogowych, kanałów, podłóg podniesionych itd.).



Wymiarowanie pokrywy.

Wymiary ramki zewn.: 267 x 267 mm.

Wymiary otworu, w który wpuszczamy pokrywę

(w puszcze podłogowej, kanale lub w płycie podłogi podniesionej): 244 x 244 mm.

Min. zagłębienie pokrywy: 77 mm.

Oznaczenie pokrywy.

VQ12 R12 E3, wymiary otworu: 244 x 244 mm, nr katalogowy: **956 440 910**.

2. Pokrywa prostokątna typ VE09 R12 E3.

Pokrywa prostokątna z blachy nierdzewnej do montażu w podłogach czyszczonych na sucho. Z ramką **R12** (dociskającą wykładziny zewnętrzne).

W zawiasowej klapie można wkleić wykładziny miękkie lub twarde o maks. grubości 12 mm.

W pokrywie można zamontować maks. **9 gniazd M45** w **3** puszkach montażowych **GBV3**.

Puszki montażowe GBV3 opuszczane są w systemie **Rastec** (*skokowo*).

Pokrywa **VE 09 R12 E3** posiada jeden uniwersalny zespół mocujący (do puszek podłogowych, kanałów ESS, podłóg podniesionych itd.).



Wymiarowanie pokrywy.

Wymiary ramki zewn.: 224 x 276 mm.

Wymiary otworu pod wpuszczenie pokrywy

(w puszcze podłogowej, kanale lub w płycie podłogi podniesionej): 200 x 253 mm.

Min. zagłębienie pokrywy: 77 mm.

Oznaczenie pokrywy.

VE09 R12 E3, wymiary otworu: 200 x 253 mm, nr katalogowy: **954 440 910**.

3. Pokrywa kwadratowa typ VQ06 R12 E3.

Pokrywa kwadratowa z blachy nierdzewnej do montażu w podłogach czyszczonych na sucho.
Z ramką **R12** (dociskającą wykładziny zewnętrzne).

W klapie można wkleić wykładziny miękkie lub twarde o maks. grubości 12 mm.

W pokrywie można zamontować maks. **6 gniazd M45** w **2** puszkach montażowych **GBV3**.

Puszki montażowe opuszczane są w systemie **Rastec**.

Pokrywa **VQ 06 R12 E3** posiada jeden uniwersalny zespół mocujący (do puszek podłogowych, kanałów, podłóg podniesionych itd.).



Wymiarowanie pokrywy.

Wymiary ramki zewn.: 224 x 224 mm.

Wymiary otworu pod wpuszczenie pokrywy

(w puszcze podłogowej, kanale lub w płycie podłogi podniesionej): 200 x 200 mm.

Min. zagłębienie pokrywy: 77 mm.

Oznaczenie pokrywy.

VQ06 R12 E3, wymiary otworu: 200 x 200 mm, nr katalogowy: **952 440 910**.

4. Pokrywa prostokątna typ VE03 R12 E3.

Najmniejsza pokrywa prostokątna z blachy nierdzewnej do montażu w podłogach czyszczonych **na sucho**.

Z ramką **R12** (dociskającą wykładziny zewnętrzne).

W klapie można wkleić wykładziny miękkie lub twarde o maks. grubości 12 mm.

W pokrywie można zamontować maks. **3 gniazda M45** w 1 puszcze montażowej **GBV3**.

Puszki montażowe opuszczane są w systemie **Rastec**.

Pokrywa **VE03 R12 E3** posiada jeden uniwersalny zespół mocujący (do puszek podłogowych, kanałów, podłóg podniesionych itd.).



Wymiarowanie pokrywy.

Wymiary ramki zewn.: 128 x 205 mm.

Wymiary otworu pod wpuszczenie pokrywy

(w puszcze podłogowej, kanale lub w płycie podłogi podniesionej): 105 x 181 mm.

Min. zagłębienie pokrywy: 77 mm.

Oznaczenie pokrywy.

VE03 R12 E3, wymiary otworu: 105 x 181 mm, nr katalogowy: **931 440 910**.