

**Kaseta ECO 250S Q08 GLK/LE –
do montażu w podłodze podniesionej -
z ramką osłonową na zewnątrz.**



Kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi
lub dociskającą wykładziny na podłodze podniesionej.
Kaseta przygotowana do montażu w otworze, **w płycie podłogi podniesionej**.
Podłogi podniesione wykończone są przede wszystkim **wykładzinami!**
W ramie wewn. kasety - uchylny wypust na kabelki (ozn. **LE**).
Wypust w celu wyprowadzenia przewodów i kabli na zewnątrz (na biurko, stół).

Kaseta przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).
Gniazda montowane **w 2 puszkach montażowych typ PM12Q M8**
(nr katalog. **705 998 050**).
Skośny montaż gniazd w kasecie (wtyczki wsuwane z boku, po skosie).

Oznaczenie typu: **ECO250S Q08 GLK LE/E3;**
nr katalog. **950ECO250S08LE/E3 GLK.**



Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. zagłębienie: 90 mm.

Grubość ramki dociskającej: 2 mm.

Szerokość ramki dociskającej: 10 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: 10 mm.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Przeznaczenie kaset: wewnątrz budynków; do podłóg czyszczonych **na sucho**.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) są kasety jw., **lecz mosiężne**.

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250S08LE/CU GLK.**