

**Kaseta ECO 250S Q12 GL –  
do montażu w wylewce -  
z pionową krawędzią pod płytki, panele itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej, **z pionową krawędzią** ramki. Pod wklejenie w uchylną pokrywę kasety **płytek, paneli itd.** (grub. maks. **10 mm**).

W ramie wewnętrznej - uchylny wypust na kabelki (ozn. **LE**) z blachy nierdzewnej.

Kaseta przygotowana pod montaż **12 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

**Poziomy montaż** gniazd w kasecie.

Gniazda montowane **w 3 puszkach montażowych typ PM12Q M8** (nr katalog. **705 998 050**).

**Uwaga:** do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm).

Jednak dla kanałów o maks. szer. 340 mm. należy użyć uniwersalnej puszki podłogowej **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**),-

**Oznaczenie** typu kasety: **ECO250S GL Q12 LE/E3**;

**nr katalog.** **950ECO250S12LE/E3 GL**

## **Wymiarowanie kasety.**

**Wymiary:** 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 90 mm.

**Zagłębienie** w ramie wewn. kasety: **10 mm.**

**Wymiary otworu montażowego pod kasetę:** 251 x 251mm.

**Obciążalność:** 1500 N.

**Zastosowanie:** wewnątrz budynków; do podłóg czyszczonych na sucho.

**Uwaga:** dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250S12LE/CU GL**

