

**Kaseta ECO 250S Q08 GL –
do montażu w wylewce -
z pionową krawędzią pod płytki, panele,
deski itp.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z pionową krawędzią ramki.

Pod wklejenie w pokrywę **płytek, paneli, desek** o grub. maks. **10 mm.**

W ramie wewn. **uchylny** wypust na kabelki (ozn. **LE**).

Kaseta przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Skośny montaż gniazd w kasecie.

Gniazda montowane w **2 puszkach montażowych typ PM12Q M8**
(nr katalog. **705 998 050**).

Oznaczenie typu kasety: **ECO250S GL Q12 LE/E3;**

nr katalog. 950ECO250S12LE/E3 GL.

Uwaga:

do montażu kaset **w wylewce betonowej** i podejściu do kasety **kanalami** podłogowymi, konieczna jest **puszka podłogowa UDH Q2.1** (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa **UDH3** (+ rama montażowa **UDM3 Q25**) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. **zagłębienie:** 90 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: **10 mm.**

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: **950ECO250S12LE/CU GL.**

