

**Kaseta ECO 250 Q08 GLT –
do montażu w wylewce -
z ramką osłonową na zewnątrz.**



Poziomowana, kwadratowa **kaseta podłogowa** z blachy nierdzewnej,
z zewnętrzną ramką osłonową, maskującą cięcia w wykończeniu podłogi
lub dociskającą wykładziny na posadzce.

Pod wklejenie w pokrywę **parkietu, desek** lub **kamienia naturalnego**
(grub. maks. 20 mm).

Także pod wykończenie podłogi **plytkami**, panelami, ale również
wykładzinami!

W ramie wewn. uchylny wypust na kabelki (ozn. **LE**).

Kaseta przygotowana pod montaż **8 gniazd** standardu M45 (45 x 45 mm).

Skośny montaż gniazd w kasecie.

Gniazda montowane w 2 puszkach montażowych typ PM12Q M8
(nr katalog. 705 998 050).

Uwaga: do montażu kaset w wylewce betonowej i podejściu do kasety kanałami podłogowymi, konieczna jest puszka podłogowa UDH Q2.1 (kanały o maks. szer. 240 mm)
lub uniwersalna puszka podłogowa UDH3 (+ rama montażowa UDM3 Q25) - dla kanałów o maks. szer. 340 mm.

Wymiarowanie kasety.

Wymiary: 250 x 250 x 100 mm.

Min. zagłębienie: 100 mm.

Grubość ramki dociskającej: 2 mm.

Szerokość ramki dociskającej: 10 mm.

Zagłębienie w ramie wewn. kasety: 20 mm.

Wymiary otworu montażowego pod kasetę: 251 x 251mm.

Obciążalność: 1500 N.

Oznaczenie typu kasety ECO 250 Q08 GLT:

950ECO250Q08LEE3 GLT.

Uwaga: dostępne (na zamówienie) również kasety jw., **lecz mosiężne.**

Oznaczenie kasety mosiężnej: 950ECO250Q08LECu GLT.

Przeznaczenie kaset: do podłóg czyszczonych na sucho.

